



Gebruiksaanwijzing

Algemeen

Om de eigenschappen van METALGEL ten volste te benutten, is het raadzaam de gebruiksaanwijzing voorafgaand aan gebruik door te nemen en op te volgen bij verwerking.

- METALGEL heeft een gelvorm. Doorroeren voor gebruik is niet nodig. Door de thixotrope eigenschap wordt de gel door beweging vloeibaarder.
- Voor een dunne laag de METALGEL kort losroeren (\pm 1 minuut).
- Alvorens METALGEL aan te brengen, dient het oppervlak vrij te zijn van loszittende roest en stof en te worden ontvet.
- METALGEL is stofdroog na 6 uur.
- Geef METALGEL de tijd goed te vloeien en gelijkmatig te drogen. Na 24 uur kan eventueel een tweede laag worden aangebracht.
- Gebruik METALGEL tussen 10°C en 25°C

Benodigdheden

- METALGEL
- Kwast
- Staalborstel/Scotch Brite - voor het verwijderen van eventueel loszittend roest en oude verflagen.
- Stoffen/biggetje - voor afstoffen van de ondergrond
- Ontvetter met een schone doek

3 stappen

1. Borstel, indien van toepassing, los zittende roest van het oppervlak.
2. Maak de ondergrond stof- en vetvrij.
3. Breng de METALGEL met een kwast aan op het oppervlak.

Kleuren

